



Transglobal Express

API Web Services Unterlagen

Zuletzt aktualisiert: **23. Juni 2016**

Überarbeitung: **2**

API Web Service Unterlagen



Einleitung

Danke, dass Sie sich für Transglobal Express entschieden haben. Dieser API (Web Service) ermöglicht Ihnen Angebote abzurufen und Buchungen direkt von Ihrer Applikation aus zu buchen.

Geben Sie einfach Ihre Paketmaße, Abholungs- und Zustellungsadressen ein und Transglobal Express wird die verfügbaren Dienste und Versandkosten einholen. Sie können dann die Buchung bei uns durchführen. Wie bieten zudem auch Angebote und Buchungen von mehreren Paketen (Versendungen), welche an die gleiche Zustellungsadresse verschickt werden, an.

Wie es funktioniert

1. Unsere Web Services abrufen

Ihre Webseite oder Ihr System wird Anträge machen und die erwiderte Rückmeldung bewältigen müssen. Eventuell muss Arbeit von Ihren Webentwicklern unternommen werden. Wir können Rat und begrenzte technische Unterstützung bei der Serviceintegration anbieten.

Sie werden einen „API Key“ (Schlüssel) brauchen, um den Web Service zu nutzen. Kontaktieren Sie support@transglobalexpress.co.uk falls Sie so einen Key noch nicht erhalten haben.

2. Angebote einholen

Sobald Ihre Webseite/Applikation eingerichtet und mit der API verbunden ist, können Angebote (für Transportdienste) für Ihr Paket oder Ihre Lieferung eingeholt werden.

3. Buchungen durchführen

Nachdem Sie Ihre Angebote eingeholt haben, können Sie Buchungen vornehmen indem Sie dem Web Service die Buchungsnummer („ID“), Abholungsadresse, Zustellungsadresse und Packliste übersenden.

4. Buchungen abrufen

Nachdem Sie eine Buchung durchgeführt haben, können Sie Details der Aufträge, wie zum Beispiel den Luftfrachtbrief, abrufen.

Umsetzung - Übersicht

Um auf den Web Service zuzugreifen, werden Sie seinen Standort brauchen.

Wir haben einen „Staging“ Server wo Sie Ihre Integration sicher prüfen können. Sobald Sie bereit sind den Service API für die betriebliche Nutzung zu gebrauchen, kontaktieren Sie die technische Betreuung und es wird Ihnen ein neuer Key für den Live-Server ausgestellt.

Test Server

- <http://staging.services.transglobalexpress.de>

Live Server

- <http://services.transglobalexpress.de>

Der API bietet drei Dienste, jeder hat eigene Methoden.

1. Angebote

CalculateInsurance

- Erstellt die Gebühr, um eine Bestellung für eine benötigte Wertdeckung zu versichern.

QuoteConsignment

- Erstellt Zustellerpreise für mehrteilige Lieferungen (ein oder mehrere Artikel).

QuoteSinglePiece

- Erstellt Zustellerpreise für einteilige Lieferungen (einfacher durchzuführen).

2. Buchungen

BookQuote

- Eine Buchung, basierend auf der durch den Angebotsservice bereitgestellten Angebotsnummer, durchführen.

IsAirWaybillAvailable

- Prüfen, ob der Luftfrachtbrief für eine Buchung verfügbar ist.

3. Bestellungen

GetOrder

- Dies wird eine Bestellung anhand der Buchungsreferenz aufrufen. Durch die Buchungsservices bereitgestellt.

Technische Umsetzung

Die folgenden Informationen werden Webentwicklern bei der Implementation helfen.

Angebote

Einstellungen

Test Server

- <http://staging.services.transglobalexpress.de/Quote.asmx>

Live Server

- <http://services.transglobalexpress.de/Quote.asmx>

Methoden

CalculateInsurance

- Erstellt die Gebühr, um eine Bestellung für eine benötigte Wertdeckung zu versichern.

QuoteConsignment

- Erstellt Zustellerpreise für mehrteilige Lieferungen (ein oder mehrere Artikel).

QuoteSinglePiece

- Erstellt Zustellerpreise für einteilige Lieferungen (einfacher durchzuführen).

Parameter

CalculateInsurance

string	apiKey	Ihr API Key. Optional
decimal	requiredCover	

QuoteConsignment

string	accountKey	Ihr API Key. Nutzen Sie Ihren Key wenn sie einen Tarif verhandelt haben. Falls Sie keinen Key haben, benutzen Sie einen leeren String. Sie können ohne einen gültigen Key keine Angebote buchen.
decimal[]	heights	
decimal[]	widths	
decimal[]	lengths	
decimal[]	statedWeights	
string[]	dimensionUnits	Erforderlich. Kann entweder in „cm“ oder „Zoll“ sein, automatisiert zu „cm“.
string[]	weightUnits	Erforderlich. Kann entweder in „kg“ oder „Pfund“ sein, automatisiert zu „kg“.
string	fromCountryIso	Ländercodes des ISO 3166-1 Standard.
string	fromCity	Optional, leeren String benutzen.
string	fromPostcode	Optional, leeren String benutzen.
string	toCountryIso	Ländercodes des ISO 3166-1 Standard.
string	toCity	Optional, leeren String benutzen.
string	toPostcode	Optional, leeren String benutzen.
string	itemType	Kann entweder „Paket“ oder „Dokument“ sein. Ein Artikel kann von Dienstleistern als Dokument erachtet werden, falls er unterhalb bestimmter Maße und Gewicht fällt. Automatisiert zu „Paket“.
decimal	requiredCover	Wert der erforderlichen Versicherung. Optional, automatisiert zu „0“.

QuoteSinglePiece

string	accountKey	Ihr API Key. Nutzen Sie Ihren Key wenn sie einen Tarif verhandelt haben. Falls Sie keinen Key haben, benutzen Sie einen leeren String. Sie können ohne einen gültigen Key keine Angebote buchen.
decimal	height	
decimal	width	
decimal	length	
decimal	statedWeight	
string	dimensionUnit	Kann entweder in „cm“ or „Zoll“ sein, automatisiert zu „cm“.
string	weightUnit	Kann entweder in „kg“ oder „Pfund“ sein, automatisiert zu „kg“.
string	fromCountryIso	Ländercodes des ISO 3166-1 Standard.
string	fromCity	Optional, leeren String benutzen.
string	fromPostcode	Optional, leeren String benutzen.
string	toCountryIso	Ländercodes des ISO 3166-1 Standard.
string	toCity	Optional, leeren String benutzen.
string	toPostcode	Optional, leeren String benutzen.
string	itemType	Kann entweder „Paket“ oder „Dokument“ sein. Ein Artikel kann von Dienstleistern als Dokument erachtet werden, falls er unterhalb bestimmter Maße und Gewicht fällt. Automatisiert zu „Paket“.
decimal	requiredCover	Wert der erforderlichen Versicherung. Optional, automatisiert zu „0“.

Rückmeldung

- Siehe Anhang.

Bemerkungen

- Die Ländercodes sind anhand des ISO3166-1 Standards anzugeben. Die komplette Liste der Länder und Codes ist hier zu finden:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

- Das System wird, je nach eingegebenen Ländern, festlegen ob Import-oder Exportangebote angezeigt werden.
- Stadtadresse und Postleitzahlen sind optional. Jedoch sind diese Parameter notwendig, um akkurate Informationen bezüglich Zuschläge für entlegene Gebiete einzuholen.

Buchungen

Einstellungen

Test Server

- <http://staging.services.transglobalexpress.de/Book.aspx>

Live Server

- <http://services.transglobalexpress.de/Book.aspx>

Methoden

BookQuote

- Eine Buchung, basierend auf der durch den Angebotsservice bereitgestellten Angebotsnummer, durchführen.

IsAirWaybillAvailable

- Prüfen, ob der Luftfrachtbrief für eine Buchung verfügbar ist.

Parameter

BookQuote

string	apiKeyId	Ihr API-Key
int	quoteId	Angebotsnummer des Angebot Web Service
int	serviceId	Zustellerdienst ID des Angebot Web Service
Address	deliveryAddress	Siehe API Beschreibungen
Address	collectionAddress	Absender- oder Sammellstellenadresse
PackingListItem[]	packingList	Details zum Inhalt des Pakets. Optional
string	consignmentSummary	Kurze Beschreibungen der versandten Artikel
decimal	consignmentValue	Gesamtkosten der versandten Artikel. Vom Zoll verlangt
string	vatNumber	Optional, leeren String benutzen
string	eoriNumber	Optional, leeren String benutzen
string	purchaseOrderNumber	Ihre Referenznummer oder Code
boolean	skippingPackingList	Packliste überspringen falls der Kunde eine eigene Packliste bereitstellen möchte.
boolean	collectionRequired	Betsellung verlangt eine Abholung an einem spezifischen Tag, ansonsten am nächsten Tag
DateTime	collectionDate	Zum Obigen gehörend. Nur das Datum wird benutzt
decimal	requiredCover	Wert der benötigten Versicherung. Optional. Standard ist null.
boolean	failOnCarrierError	Bevorzugung, dass die Buchung fehlschlägt, falls der Link zum Lieferanten-API missglückt.

* Struktur für „Address-Objekte“ und „PackingListItem“ - Objekte nachfolgend in mehr Ausfuhr

IsAirWaybillAvailable

string	apiKeyId	Ihr API-Key
string	bookingReference	Ihre Buchungsreferenz

“Response”

- Siehe Anhang.

Bemerkungen

- Die Ländercodes sind mit ISO 3166-1 übereinstimmend.
- Sie können ohne einen gültigen API-Key kein Angebot buchen.

Adresse

string	CompanyName	Absender/Empfänger - Firmenname, falls anwendbar. Optional
string	Title	Herr, Frau, etc.
string	Forename	
string	Surname	
string	AddressLine1	
string	AddressLine2	Optional, leeren String benutzen
String	AddressLine3	Optional, leeren String benutzen
string	City	
string	County	
string	PostalCode	Postleitzahl, wo anwendbar
string	CountryIso	ISO 3166-1 Ländercodes
string	TelephoneNumber	
string	MobileNumber	Optional, leeren String benutzen
string	EmailAddress	
string	TaxId	Optional, leeren String benutzen
boolean	IsResidential	Standardeinstellung ist falsch

PackingListItem

String	Description	Detaillierte Beschreibung ALLER Artikel im Paket
String	CustomCodes	Zolltariffcode
Decimal	Value	Gesamtwert der Artikel im Paket, für den Zoll

Bestellungen

Einstellungen

Test Server

- <http://staging.services.transglobalexpress.de/Order.asmx>

Live Server

- <http://services.transglobalexpress.de/Order.asmx>

Methoden

GetOrder

- Dies wird eine Bestellungen mithilfe der Buchungsnummer aufrufen; vom Buchungsservice bereitgestellt

Parameter

GetOrder

string	apiKey	Ihr API-Key
String	orderReference	Die Buchungsreferenz

“Response”

- Siehe Anhang

Technische Unterstützung

Beispielscode

Wir können (auf Anfrage) einen Mustercode bereitstellen, welcher dazu benutzt werden kann um die Integration mit unserem Service zu prüfen. Bitte beachten Sie, dass dieses Muster kein komplettes System ist und nicht in einer Produktionsumgebung abgewendet werden sollte. Es wird lediglich als eine Orientierungshilfe angeboten. Momentan ermöglichen wir: ASP.NET (WebForms), PHP 4/5 (NuSOAP) and PHP 5.3+ (native SoapClient).

Client-Bibliotheken

Wir können auf Anfrage betriebsbereite Client-Bibliotheken anbieten, um Sie bei der Integration mit der Transglobal Express API zu unterstützen. Momentan unterstützen wir: ASP.NET and PHP 5 (native SoapClient).

Beratung

Falls bei der Integration mit Transglobal API Probleme auftreten sollten, bitte kontaktieren Sie uns: support@transglobalexpress.co.uk.

Anhang A: SOAP/XML Anfrage-Rückmeldung

Angebote

CalculateInsurance

Anfrage

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CalculateInsurance xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <apiKey>string</apiKey>
      <requiredCover>decimal</requiredCover>
    </CalculateInsurance>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Rückmeldung

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CalculateInsuranceResponse xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <CalculateInsuranceResult>
        <InsuranceFee>decimal</InsuranceFee>
        <ProcessingError>
          <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
          <ErrorCode>Unknown or Generic or InvalidApiKey or UnknownAccount or
CreditLimitReached or CollectionAddressError or DestinationAddressError or PackingListError
or CollectionDateError or DestinationDateError or UnknownCollectionCountryIso or
UnknownDestinationCountryIso or UnknownOrderReference or UnknownService or
InvalidAccountForOrder or CarrierError or AccountBlockedOrSuspended or
CalculateInsurance</ErrorCode>
        </ProcessingError>
      </CalculateInsuranceResult>
    </CalculateInsuranceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

QuoteConsignment

Anfrage

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <QuoteConsignment xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <accountKey>string</accountKey>
      <heights>
        <decimal>decimal</decimal>
        <decimal>decimal</decimal>
      </heights>
      <widths>
        <decimal>decimal</decimal>
        <decimal>decimal</decimal>
      </widths>
      <lengths>
        <decimal>decimal</decimal>
        <decimal>decimal</decimal>
      </lengths>
    </QuoteConsignment>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</lengths>
<statedWeights>
  <decimal>decimal</decimal>
  <decimal>decimal</decimal>
</statedWeights>
<dimensionUnits>
  <string>string</string>
  <string>string</string>
</dimensionUnits>
<weightUnits>
  <string>string</string>
  <string>string</string>
</weightUnits>
<fromCountryIso>string</fromCountryIso>
<fromCity>string</fromCity>
<fromPostcode>string</fromPostcode>
<toCountryIso>string</toCountryIso>
<toCity>string</toCity>
<toPostcode>string</toPostcode>
<itemType>string</itemType>
<requiredCover>decimal</requiredCover>
</QuoteConsignment>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Rückmeldung

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <QuoteConsignmentResponse xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <QuoteConsignmentResult>
        <Preamble>
          <Version>string</Version>
          <AuthenticationStatus>string</AuthenticationStatus>
          <TariffDescription>string</TariffDescription>
        </Preamble>
        <ProcessingError>
          <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
          <ErrorCode>Unknown or Generic or InvalidApiKey or UnknownAccount or
CreditLimitReached or CollectionAddressError or DestinationAddressError or PackingListError
or CollectionDateError or DestinationDateError or UnknownCollectionCountryIso or
UnknownDestinationCountryIso or UnknownOrderReference or UnknownService or
InvalidAccountForOrder or CarrierError or AccountBlockedOrSuspended or
CalculateInsurance</ErrorCode>
        </ProcessingError>
        <QuoteOptions>
          <QuoteOption>
            <QuoteId>int</QuoteId>
            <ServiceId>int</ServiceId>
            <ServiceName>string</ServiceName>
            <CarrierName>string</CarrierName>
            <ChargeableWeight>string</ChargeableWeight>
            <TransitTime>string</TransitTime>
            <TotalPackageSurcharges>string</TotalPackageSurcharges>
            <CollectionCost>string</CollectionCost>
            <CarriageCost>string</CarriageCost>
            <TaxApplicable>string</TaxApplicable>
            <InsuranceCost>string</InsuranceCost>
            <RemoteAreaSurcharge>string</RemoteAreaSurcharge>
          </QuoteOption>
          <QuoteOption>
            <QuoteId>int</QuoteId>
            <ServiceId>int</ServiceId>
            <ServiceName>string</ServiceName>
            <CarrierName>string</CarrierName>
            <ChargeableWeight>string</ChargeableWeight>
            <TransitTime>string</TransitTime>
            <TotalPackageSurcharges>string</TotalPackageSurcharges>
            <CollectionCost>string</CollectionCost>
            <CarriageCost>string</CarriageCost>
            <TaxApplicable>string</TaxApplicable>
            <InsuranceCost>string</InsuranceCost>
          </QuoteOption>
        </QuoteOptions>
      </QuoteConsignmentResult>
    </QuoteConsignmentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

        <RemoteAreaSurcharge>string</RemoteAreaSurcharge>
    </QuoteOption>
</QuoteOptions>
</QuoteConsignmentResult>
</QuoteConsignmentResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

QuoteSinglePiece

Anfrage

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <QuoteSinglePiece xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <accountKey>string</accountKey>
      <height>decimal</height>
      <width>decimal</width>
      <length>decimal</length>
      <statedWeight>decimal</statedWeight>
      <dimensionUnit>string</dimensionUnit>
      <weightUnit>string</weightUnit>
      <fromCountryIso>string</fromCountryIso>
      <fromCity>string</fromCity>
      <fromPostcode>string</fromPostcode>
      <toCountryIso>string</toCountryIso>
      <toCity>string</toCity>
      <toPostcode>string</toPostcode>
      <itemType>string</itemType>
      <requiredCover>decimal</requiredCover>
    </QuoteSinglePiece>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Rückmeldung

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <QuoteSinglePieceResponse xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <QuoteSinglePieceResult>
        <Preamble>
          <Version>string</Version>
          <AuthenticationStatus>string</AuthenticationStatus>
          <TariffDescription>string</TariffDescription>
        </Preamble>
        <ProcessingError>
          <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
          <ErrorCode>Unknown or Generic or InvalidApiKey or UnknownAccount or
CreditLimitReached or CollectionAddressError or DestinationAddressError or PackingListError
or CollectionDateError or DestinationDateError or UnknownCollectionCountryIso or
UnknownDestinationCountryIso or UnknownOrderReference or UnknownService or
InvalidAccountForOrder or CarrierError or AccountBlockedOrSuspended or
CalculateInsurance</ErrorCode>
        </ProcessingError>
        <QuoteOptions>
          <QuoteOption>
            <QuoteId>int</QuoteId>
            <ServiceId>int</ServiceId>
            <ServiceName>string</ServiceName>
            <CarrierName>string</CarrierName>
            <ChargeableWeight>string</ChargeableWeight>
            <TransitTime>string</TransitTime>
            <TotalPackageSurcharges>string</TotalPackageSurcharges>
            <CollectionCost>string</CollectionCost>
            <CarriageCost>string</CarriageCost>
            <TaxApplicable>string</TaxApplicable>
          </QuoteOption>
        </QuoteOptions>
      </QuoteSinglePieceResult>
    </QuoteSinglePieceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
<InsuranceCost>string</InsuranceCost>
  <RemoteAreaSurcharge>string</RemoteAreaSurcharge>
</QuoteOption>
<QuoteOption>
  <QuoteId>int</QuoteId>
  <ServiceId>int</ServiceId>
  <ServiceName>string</ServiceName>
  <CarrierName>string</CarrierName>
  <ChargeableWeight>string</ChargeableWeight>
  <TransitTime>string</TransitTime>
  <TotalPackageSurcharges>string</TotalPackageSurcharges>
  <CollectionCost>string</CollectionCost>
  <CarriageCost>string</CarriageCost>
  <TaxApplicable>string</TaxApplicable>
  <InsuranceCost>string</InsuranceCost>
  <RemoteAreaSurcharge>string</RemoteAreaSurcharge>
</QuoteOption>
</QuoteOptions>
</QuoteSinglePieceResult>
</QuoteSinglePieceResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Buchungen

BookQuote

Anfrage

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BookQuote xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <apiKeyId>string</apiKeyId>
      <quoteId>int</quoteId>
      <serviceId>int</serviceId>
      <deliveryAddress>
        <CompanyName>string</CompanyName>
        <Title>string</Title>
        <Forename>string</Forename>
        <Surname>string</Surname>
        <AddressLine1>string</AddressLine1>
        <AddressLine2>string</AddressLine2>
        <AddressLine3>string</AddressLine3>
        <City>string</City>
        <County>string</County>
        <PostalCode>string</PostalCode>
        <CountryIso>string</CountryIso>
        <TelephoneNumber>string</TelephoneNumber>
        <MobileNumber>string</MobileNumber>
        <EmailAddress>string</EmailAddress>
        <TaxId>string</TaxId>
        <IsResidential>boolean</IsResidential>
      </deliveryAddress>
      <collectionAddress>
        <CompanyName>string</CompanyName>
        <Title>string</Title>
        <Forename>string</Forename>
        <Surname>string</Surname>
        <AddressLine1>string</AddressLine1>
        <AddressLine2>string</AddressLine2>
        <AddressLine3>string</AddressLine3>
        <City>string</City>
        <County>string</County>
        <PostalCode>string</PostalCode>
        <CountryIso>string</CountryIso>
        <TelephoneNumber>string</TelephoneNumber>
        <MobileNumber>string</MobileNumber>
        <EmailAddress>string</EmailAddress>
        <TaxId>string</TaxId>
        <IsResidential>boolean</IsResidential>
      </collectionAddress>
      <packingList>
        <QuotePackingListItem>
          <Description>string</Description>
          <CustomCodes>string</CustomCodes>
          <Value>decimal</Value>
        </QuotePackingListItem>
        <QuotePackingListItem>
          <Description>string</Description>
          <CustomCodes>string</CustomCodes>
          <Value>decimal</Value>
        </QuotePackingListItem>
      </packingList>
      <consignmentSummary>string</consignmentSummary>
      <consignmentValue>decimal</consignmentValue>
      <vatNumber>string</vatNumber>
      <eoriNumber>string</eoriNumber>
      <purchaseOrderNumber>string</purchaseOrderNumber>
      <skippingPackingList>boolean</skippingPackingList>
      <collectionRequired>boolean</collectionRequired>
      <collectionDate>dateTime</collectionDate>
      <requiredCover>decimal</requiredCover>
      <failOnCarrierError>boolean</failOnCarrierError>
    </BookQuote>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    </BookQuote>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Rückmeldung

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
  <soap12:Body>
    <BookQuoteResponse xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <BookQuoteResult>
        <ProcessingError>
          <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
          <ErrorCode>Unknown or Generic or InvalidApiKey or UnknownAccount or
CreditLimitReached or CollectionAddressError or DestinationAddressError or PackingListError
or CollectionDateError or DestinationDateError or UnknownCollectionCountryIso or
UnknownDestinationCountryIso or UnknownOrderReference or UnknownService or
InvalidAccountForOrder or CarrierError or AccountBlockedOrSuspended or
CalculateInsurance</ErrorCode>
        </ProcessingError>
        <BookingReference>string</BookingReference>
        <AirwayBill>string</AirwayBill>
        <AirwayBillUrl>string</AirwayBillUrl>
        <ThermalLabelAirwayBillUrl>string</ThermalLabelAirwayBillUrl>
        <PackingListUrl>string</PackingListUrl>
        <IsAirwayBillAvailable>boolean</IsAirwayBillAvailable>
        <OrderLog>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </OrderLog>
        <P3TrackingUrl>string</P3TrackingUrl>
        <P3CollectionTrackingUrl>string</P3CollectionTrackingUrl>
      </BookQuoteResult>
    </BookQuoteResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

IsAirWaybillAvailable**Anfrage**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <IsAirWaybillAvailable xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <apiKeyId>string</apiKeyId>
      <bookingReference>string</bookingReference>
    </IsAirWaybillAvailable>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Rückmeldung

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <IsAirWaybillAvailableResponse xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <IsAirWaybillAvailableResult>
        <ProcessingError>
          <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
          <ErrorCode>Unknown or Generic or InvalidApiKey or UnknownAccount or
CreditLimitReached or CollectionAddressError or DestinationAddressError or PackingListError
or CollectionDateError or DestinationDateError or UnknownCollectionCountryIso or
UnknownDestinationCountryIso or UnknownOrderReference or UnknownService or
InvalidAccountForOrder or CarrierError or AccountBlockedOrSuspended or
CalculateInsurance</ErrorCode>
        </ProcessingError>
        <IsAvailable>boolean</IsAvailable>
      </IsAirWaybillAvailableResult>
    </IsAirWaybillAvailableResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Bestellungen

GetOrder

Anfrage

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetOrder xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <apiKey>string</apiKey>
      <orderReference>string</orderReference>
    </GetOrder>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Rückmeldung

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetOrderResponse xmlns="http://services.transglobalexpress.co.uk/">
      <GetOrderResult>
        <ProcessingError>
          <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
          <ErrorCode>Unknown or Generic or InvalidApiKey or UnknownAccount or
CreditLimitReached or CollectionAddressError or DestinationAddressError or PackingListError
or CollectionDateError or DestinationDateError or UnknownCollectionCountryIso or
UnknownDestinationCountryIso or UnknownOrderReference or UnknownService or
InvalidAccountForOrder or CarrierError or AccountBlockedOrSuspended or
CalculateInsurance</ErrorCode>
        </ProcessingError>
        <BookingReference>string</BookingReference>
        <AirwayBill>string</AirwayBill>
        <AirwayBillUrl>string</AirwayBillUrl>
        <ThermalLabelAirwayBillUrl>string</ThermalLabelAirwayBillUrl>
        <PackingListUrl>string</PackingListUrl>
        <IsAirwayBillAvailable>boolean</IsAirwayBillAvailable>
        <OrderLog>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </OrderLog>
        <P3TrackingUrl>string</P3TrackingUrl>
        <P3CollectionTrackingUrl>string</P3CollectionTrackingUrl>
      </GetOrderResult>
    </GetOrderResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```